

LLT 3007

Rugan Test Cihazı



Rugan Test Cihazı

"Ruganın ısı direncini DIN EN 13540:2002'ye göre değerlendirmek için tasarlanmıştır. Numune önce delinir (önceden tanımlanmış bir desene göre) ve ardından sıkıca sıkıştırılır.

Makine, bir bilyeyi (çap 21 mm) numuneye pnömatik olarak itecektir. Standart uzama %30'dur. Ek olarak, birlikte verilen bir aksesuar %20'lik bir uzama sağlar. Daha sonra, numune önceden tanımlanmış bir süre boyunca ısıya maruz bırakılır. 100°C (180 saniye) veya 125°C (300 saniye) ısıtma dizisi mümkündür. Testten sonra, numunenin kaplama çatlakları açısından incelenmesi gerekir.

Aksesuarlar (isteğe bağlı ekstralar olarak sağlanır)

- Numune kesimi için Delme Bıçağı 3027/14

Teknik özellikler

Tezgah alanı: 850 × 440 × 500 mm

Besleme gerilimi: 230 V

Besleme frekansı: 50 Hz

Güç tüketimi: yaklaşık 2000 W

Referans N° **LLT 3007**

Telefon: +49 6331 2490 0, E-Posta: peter.schultheis@pfi-germany.com